

# FICHA TÉCNICA IMPERMEABILIZANTE 7 AÑOS



## IMPERIO IMPERMEABILIZANTE 7 AÑOS CON FIBRA (IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMERICO).

**DESCRIPCION.** - impermeabilizante base agua de aplicación en frío, elaborado con resinas acrílicas y aditivos de alta calidad, el cual le proporcionan una capa altamente adherible, protectora y duradera a losas y superficies, dándole máximo desempeño en reflectividad y evitando filtraciones de humedad.

**USOS.** - Fácil de usar sobre materiales como concretos, asbesto, láminas galvanizadas, láminas de zinc, madera entre otros. Puede aplicarse en casa habitación, edificios comerciales e industriales, hoteles, edificios escolares.

- Por sus propiedades puede utilizarse como acabado reflectivo e impermeable altamente duradero sobre materiales aislantes como poliuretano, fibra de vidrio o impermeabilizaciones asfálticas.

- Como recubrimiento sobre paredes, muros y fachadas expuestas a la lluvia y al sol.

### VENTAJAS

Por sus propiedades:

- Termina con los problemas de goteras y humedad debido a la capa altamente adherible, protectora y duradera que proporciona a techos y superficies.

- Alta reflectividad solar (únicamente color blanco) proporcionando aislamiento térmico.

- Elaborado con aditivos resistentes a la degradación por los rayos ultravioleta del sol, lluvias acidas, ambientes salinos etc.

- Altamente adherible a techos y materiales utilizados normalmente en la construcción.

- Alta elasticidad.

- No contiene asfaltos ni asbestos, ni contaminantes tóxicos o dañinos a las personas o al medio ambiente.

- Totalmente impermeable.

**RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES.** -- No debe ser aplicado a temperaturas inferiores a 5°C; ni mayores a

45°C.- No debe ser aplicado en días lluviosos o con pronósticos de lluvia.

- No mezclarlo con otros productos.

- No se deje alcance de los niños.

- En caso de ingerirlo no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato.

- Evite el contacto con los ojos. Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestias acuda a su médico.

**RENDIMIENTO.** - Dependiendo de la irregularidad de la superficie y de la calidad del sellado se recomienda un mínimo de 1 – 1.5 lts /m<sup>2</sup> aplicado según instrucciones y dependiendo el área a tratar.

Lave inmediatamente con agua los utensilios y equipo de aplicación.

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.** - Elimine partes sueltas, flojas, salientes, filosas o puntiagudas. - Capas antiguas o deterioradas de otros productos debe ser retirada. - Limpie y en caso de ser necesario re nivele la superficie para evitar baches y encharcamientos. Sellar la superficie y trate fisuras y grietas. Lave la superficie retirando polvo, grasa, aceite etc., deje secar la superficie a tratar.

**APLICACIÓN DEL IMPERMEABILIZANTE.** - Primera capa impermeabilizante Sobre la superficie sellada y libre de polvo aplique la primera mano de impermeabilizante imperio, sin diluir, a razón de 0.500 lt por 1 m<sup>2</sup>; y deje secar de 12 a 24 hrs dependiendo de la temperatura ambiente.

**ACABADO.** - Aplique sobre toda la superficie una segunda mano de Impermeabilizante Imperio a razón de 0.500 lt por m<sup>2</sup>., en sentido cruzado a la anterior, deje secar.

**PRESENTACIONES.** - Cubeta con 19lts, con y sin fibra.

**COLOR DISPONIBLE:** - Blanco y Terracota

**ALMACENAJE Y CADUCIDAD.** - Almacenaje máximo para venta en anaquel: 2 años

PRUEBA	VALOR	NORMA
Viscosidad	30000-38000 CPS	ASTM D-2196
Elongación	mayor al 190%	ASTM-2370
Absorción de agua	24%-28%	nm-x-c-228
Densidad	1.22 ± .05 kg/Lt	ASTM D-1475
Esfuerzo de ruptura sin fibra.	mayor al 235	PSI
Esfuerzo de ruptura con fibra	mayor al 250	PSI
Apariencia	liquido viscoso	INTERNO
Tipo	Recubrimiento elastomérico con fibra y sin fibra	INTERNO
Rendimiento	1m <sup>2</sup> /1 lt 0 19 m <sup>2</sup> /cubeta 19 Lts	
Presentacion	19 litros y galón	
Color	blanco y terracota	

**NOTAS:** el resultado obtenido en la aplicación depende en gran medida del correcto uso del material, no diluirlo ni mezclarlo con otros productos, lea detenidamente las instrucciones de uso detallados en el producto. Realice pruebas de acuerdo a sus necesidades.

**Imperio** <sup>®</sup>, Fabricado y Distribuido por: Distribuidora Imperio Térmico SA de CV.