



**IMPERIO IMPERMEABILIZANTE
10 AÑOS FIBRATADO.**
(IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMERICO).

DESCRIPCION. - impermeabilizante base agua de aplicación en frio, elaborado con resinas acrílicas y aditivos de alta calidad, el cual le proporcionan una capa altamente adherible, protectora y duradera a losas y superficies, dándole máximo desempeño en reflectividad y evitando filtraciones de humedad.

USOS. - Fácil de usar sobre materiales como concretos, asbesto, láminas galvanizadas, láminas de zinc, madera entre otros. Puede aplicarse en casa habitación, edificios comerciales e industriales, hoteles, edificios escolares.

- Por sus propiedades puede utilizarse como acabado reflectivo e impermeable altamente duradero sobre materiales aislantes como poliuretano, fibra de vidrio o impermeabilizaciones asfálticas.

-Como recubrimiento sobre paredes, muros y fachadas expuestas a la lluvia y al sol.

VENTAJAS

Por sus propiedades:

- Termina con los problemas de goteras y humedad debido a la capa altamente adherible, protectora y duradera que proporciona a techos y superficies.
- Alta reflectividad solar (únicamente color blanco) proporcionando aislamiento térmico.
- Elaborado con aditivos resistentes a la degradación por los rayos ultravioleta del sol, lluvias acidad, ambientes salinos etc.
- Altamente adherible a techos y materiales utilizados normalmente en la construcción.
- Alta elasticidad.
- No contiene asfaltos ni asbestos, ni contaminantes tóxicos o dañinos a las personas o al medio ambiente.
- Totalmente impermeable.

RENDIMIENTO. - Dependiendo de la irregularidad de la superficie y de la calidad del sellado se recomienda un mínimo de 1 lt /m² aplicado según instrucciones y dependiendo el área a tratar.

Lave inmediatamente con agua los utensilios y equipo de aplicación.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE. –

1. Eliminé partes sueltas, flojas, salientes, filosas o puntiagudas. - Capas antiguas o deterioradas de otros productos debe ser retirada.
2. Limpie bien la superficie,
3. Evitar la aplicación en superficies que formen encharcamiento que favorecen a aceleración de la degradación de la impermeabilización, en caso de ser necesario re nivele la superficie.
4. Sellar la superficie y trate fisuras y grietas. Lave la superficie retirando polvo, grasa, aceite etc., deje secar la superficie a tratar.

APLICACIÓN DEL IMPERMEABILIZANTE.

- Primera capa impermeabilizante Sobre la superficie sellada y libre de polvo aplique la primera mano de impermeabilizante imperio, sin diluir, a razón de 0.500 lt por 1 m²; y deje secar de 12 a 24 hrs dependiendo de la temperatura ambiente.

ACABADO. - Aplique sobre toda la superficie una segunda mano de Impermeabilizante Imperio a razón de 0.500 lt por m²., en sentido cruzado a la anterior, deje secar.

PRESENTACIONES.

- Cubeta con 19lts,
- Galón.

COLOR DISPONIBLE:

- Blanco y Terracota

ALMACENAJE Y CADUCIDAD. - Almacenaje máximo para venta en anaquel: 2 años.


RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES.

- No debe ser aplicado a temperaturas inferiores a 5°C; ni mayores a 45°C.
- No debe ser aplicar en días lluviosos o con pronósticos de lluvia.
- Aplicar el producto en superficies abiertas o con buena ventilación.
- No mezclarlo con otros productos.
- No se deje alcance de los niños.
- En caso de ingerirlo no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato.
- Evite el contacto con los ojos. Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestias acuda a su médico.

DATOS TECNICOS.

PRUEBA	VALOR	NORMA
Viscosidad	50000-60000 CPS	ASTM D-2196
Elongación	mayor a 200%	ASTM-2370
Densidad	1.30 ± .05 kg/Lt	ASTM D-1475
Porcentaje de solidos	65%	ASTM D-2369
Esfuerzo de ruptura sin fibra.	mayor al 245	PSI
Esfuerzo de ruptura con fibra	mayor al 260	PSI
Apariencia	liquido viscoso	INTERNO
Tipo	Recubrimiento elastomérico con fibra y sin fibra	INTERNO
Rendimiento	1m ² /1 lt 0 19 m ² /cubeta 19 Lts con tela super refuerzo	
Presentacion	19 litros y galón	
Color	blanco y terracota	

NOTAS: el resultado obtenido en la aplicación depende en gran medida del correcto uso del material, no diluirlo ni mezclarlo con otros productos, lea detenidamente las instrucciones de uso detallados en el producto. Realice pruebas de acuerdo a sus necesidades.

 **Imperio**® Fabricado y Distribuido por: Distribuidora Imperio Térmico SA de CV.